



Izjava o svojstvima

A9004EPCPR

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:
LDS 5 Silk
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda prema zahtjevima članka 11(4):
Vidi stavku 1. (navedeno na pakiranju i otisnuto na proizvodu)
3. Namjena ili svrha uporabe građevinskog proizvoda sukladno važećim usklađenim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:
Dvoslojna parna kočnica koja se sastoji od upletene tkanine i zaštitne prevlake. Postavlja se s unutarnje strane toplinske izolacije kao sloj za kontrolu propuštanja vodene pare i kao zrakonepropusna brana. Može se koristiti samo u kombinaciji s paropropusno-vodonepropusnom folijom. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve opasne tvari.
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštićeni znak i kontakt adresa proizvođača prema zahtjevima članka 11(5):
Knauf Insulation, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Njemačka
www.knaufinsulation.com
5. Ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat obuhvaća zadatke navedene u članku 12(2):
nije navedeno
6. Sustav ili sustavi procjene i provjere stalnosti izvedbe građevinskog proizvoda kao što je navedeno u Dodatku V:
AVCP sustav 3
7. Na izjavu o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod, primjenjuje se sljedeća usklađena norma:
EN 13984-1; 2, obavljena ispitivanja sustava AVPC 3, izdan atest i izvješće o ispitivanju u CSI a.s.
8. Za izjavu o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod izdana je potvrda o Europskoj tehničkoj procjeni:
nije izdana

9. Deklarirana svojstva:

Osnovne karakteristike	Svojstva				Hrvatska tehnička specifikacija HRN
	Jedinice	Nazivna vrijednost	Tolerancija		
Reakcija na požar	[klasa]	E *	-	-	EN 13501-1 EN 11925-2
Vodotijesnost	[klasa]	sukladna	-	-	EN 1928
Relativni otpor difuziji vodene pare (Sd)	[klasa]	5	-3	+3	EN 1931
Utvrđivanje otpornosti na udar	-	npd	-	-	EN 12691
Čvrstoća na spojevima	[N]	npd	-	-	EN 12317-2
Najveća vlačna čvrstoća MD / CMD	[N/50 mm]	>150 / >130	-	-	EN 12311-2 EN 13859-1
Otpornost na kidanje MD / CMD	[N]	>100 / >110	-	-	EN 12310-2 EN 13859-1
Postojanost na lužine	-	npd	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Trajnost Sd vrijednosti u odnosu na starenje	-	sukladno	-	-	EN 1296 EN 1931

* - ako je ispod folije LDS 5 Silk obloga od negorivog materijala

10. Svojstva proizvoda navedena pod točkama 1. i 2. sukladna su deklariranim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve opasne tvari (prema REACH br. 1907/2006).

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ivan Zagorec - Direktor tvornice
(Ime i funkcija)

U Novom Marofu, 22.01.2014.
(Mjesto i datum izdavanja)

(Potpis)

